VÄRMEPUMP

MAT PRO 12 BLACK

LUFT-TILL-LUFT, VÄGGMONTERAD

ANDERSEN ELECTRIC

VÄRMEPUMP
MAT PRO 12 BLACK

LUFT-TILL-LUFT, VÄGGMONTERAD

A++

Energibesparande (A+ / A++)

Designad för nordiskt klimat (-25°C)

Effektiv året runt

Låg ljudnivå 19 dB

Wi-Fi styrning via app

8-graders funktion

CE

MAT PRO 9 BLACK INDOOR:	ITEM NO. 101238	EAN 5714652003245
MAT PRO 9 OUTDOOR:	ITEM NO. 101122	EAN 5714652002781
MAT PRO 9 BLACK KOMPLET:	ITEM NO. 101240	EAN 5714652003269
EPREL ID	2364535	

ANDERSEN ELECTRIC

SPECIFIKATIONER	
Värmeeffekt Nom. (min. – max.)	3.86(1.0~4.9) kW
Matningsspänning	220-240V~/50Hz/1P
SCOP/SEER	4.7 / 8.5
Energiklass (värme/kylning)	A++ / A+++
Uppvärmning fungerar ned till	-25°C
Kylkapacitet Nom. (min. – max.)	3.52 (1.0 - 4.6) kW
Ampere (värme)	4.0 (1.5 - 10.0) A
Ampere (kylning)	4.8 (1.5 - 9.2) A
Strömförbrukning (värme)	0.96 (0.29 - 1.72) kW
Strömförbrukning (kylning)	1.05 (0.29 - 1.50) kW
Kabel (matning)	3G 1.5 mm^2
Kabel (signal)	4G 1.5 mm^2
Temperaturintervall inomhus (kylning/värme)	17 ~ 32°C /0~ 30°C
Temperaturintervall utomhus (kylning/värme)	-15 ~ 53°C /-25~30°C
Köldmedietyp	R32
Köldmediemängd (upp till 5 meter rör)	0.60 kg
Rördimension (vätska)	6.35 mm (1/4)
Rördimension (gas)	9.52 mm (3/8)
Max. rörlängd	25 m
Max. höjdskillnad	10 m
Luftvolym L/M/H	420 / 570 / 680 m^3/h
Avfuktningskapacitet	36 (Liters/24 hours)
Fläkthastigheter	7
Skyddsklass (inomhus/utomhus)	IPX0 / IPX4
Pdesign (värme/kylning)	2.5 / 3.5
MAT PRO 9 INDOOR	
Ljudtrycksnivå vid 1 meter	41 dB(A)
Lägsta ljudnivå	19 dB
Dimensioner (B x H x D)	820 x 306 x 195 mm
Nettovikt	9 kg
Emballagedimensioner (B x D x H)	890×380×265 mm
Bruttovikt	11 kg
MAT PRO 9 OUTDOOR	
Ljudtrycksnivå vid 1 meter	53 dB(A)
Dimensioner (B x H x D)	810x 549 x 305 mm
Nettovikt	24 kg
Emballagedimensioner (B x H x D)	835×575×328 mm
Bruttovikt	26 kg

ÖVERSIKT ÖVER VÄGLEDANDE RUMSTORLEKAR

Bostadens standard	Värmeförlust (W/m2)**	Vägledande rumstorlek (m2)*
BR08/BR18	33	77
BR95	45	56
BR82	55	46

Rumstorleken är vägledande. Den är beräknad utifrån värmeförlust/värmebehov; önskad inomhustemperatur på 20°C och 'normal' takhöjd. ** Värmeförlust är vägledande

Saltebakken 29, DK-9900 Frederikshavn, www.klimabrands.dk / 12-2025 / Med forbehåll för tryckfel