

Värme från golv till tak
Lättplacerad och diskret





EN LUFT-LUFTVÄRMEPUMP SOM SMÄLTER IN

Dojo är vår mest diskreta och lättplacerade luftvärmepump. Tack vare att den monteras i samma höjd som ett vanligt element smälter den enkelt in i rummet. Dojo går dessutom att delvis bygga in i väggen så att den ännu enklare smälter in i rummet.

Dojo är en energieffektiv värmepump som hjälper dig att sänka dina energikostnader. Med Mitsubishi Electric's innovativa Hyper Heating-teknik behåller du den goda inomhuskomforten oavsett om det är -2 eller -15 grader utomhus.

SPRIDER VÄRMEN TYST OCH EFFEKTIVT

Med sina dubbla luftriktare sprider Dojo effektivt värmen vid både golv och tak, och den gör det tyst. Vid 18 dB(A) är Dojo tystast i klassen!

PASSAR ALLA SÄSONGER

Njut av svala rum på sommaren. Ställ bara in Dojo på kyla istället för värme så är luftkonditioneringen fixad.

På vintertid ger funktionen I-Save underhållsvärme på 10 grader i utrymmen du inte använder. Perfekt för att hålla garaget eller sommarhuset frostfritt.

DOJO GER ETT BEHAGLIGT INOMHUSKLIMAT HEMMA

I hemmet laddar du batterierna och får välbehövlig avkoppling. Dojo hjälper dig genom att sprida värme på bästa möjliga sätt, även över golvet.

Stoppa kallras från fönster och upplev äkta komfort, som den ska vara.





STYR DIN VÄRMEPUMP VIA WIFI

Mitsubishi Electrics app MELCloud Home gör det möjligt att styra din värmepump oavsett om du är hemma i soffan eller på resande fot.



**MELCloud
HOME**



- **LÄTTPLACERAD**

Smälter fint in i rummet och upplevs inte som påträngande i inredningen.

- **ENERGI, EKONOMI OCH MILJÖHÄNSYN I SAMMA LÖSNING**

Dojo har en mycket hög kapacitet och har optimerats för en effektiv drift.

Med köldmediet R32 är den även snällare mot miljön än tidigare köldmediet R410A.

- **BYGGD FÖR NORDISKT KLIMAT**

Dojo är utvecklad, tillverkad och testad för våra svenska förhållanden. Ditt inomhusklimat förblir varmt och skönt även under kalla vinternätter.

- **PÅLITLIG VÄRME MED HYPER HEATING**

Även i riktigt kallt väder ger Dojo värme utan att tappa effekt. Med Hyper Heating får du en ökad kapacitet med mycket god energieffektivitet.

- **KYLA NÄR DET BEHÖVS**

Under de riktigt varma sommardagarna kan du ställa om Dojo till att kyla ner din bostad till önskad temperatur.

Produktinformation

TEKNISK INFORMATION - MFZ-KW				
INOMHUSDEL			MFZ-KW25VGK	MFZ-KW35VGK
UTOMHUSDEL			MUFZ-KW25VGHZ2	MUFZ-KW35VGHZ2
VÄRME	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	3,5	3,6
	Årlig elförbrukning	kWh/a	1189	1213
	SCOP*	SCOP	A+/4,1	A+/4,1
	Värmeeffekt (Nominell)	kW	3,4	4,3
	Värmeeffekt (Vid -15°C)	kW	3,4	4,3
KYLÄ	Värmeeffekt (Min - Max)	kW	0,35 - 5,1	0,35 - 6,0
	Dimensionerande effekt	kW	2,5	3,5
	Årlig elförbrukning	kWh/a	104	157
	SEER**	SEER	A++ / 8,3	A++ / 8,0
	Kyleffekt (Nominell)	kW	2,5	3,5
INOMHUSDEL	Kyleffekt (Min - Max)	kW	0,7 - 3,6	0,7 - 4,3
	Dimensioner (B x H x D)	mm	750 x 600 x 215	750 x 600 x 215
	Vikt	kg	15	15
	Luftflöde (Låg - Hög)	m³ / min	3,5 - 5,1 - 6,2 - 7,7 - 9,7	3,5 - 5,1 - 6,2 - 7,7 - 9,7
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	18-25-30-35-41	18-25-30-35-41
UTOMHUSDEL	Ljudnivå (PWL)	dB(A)	49	50
	Dimensioner (B x H x D)	mm	800 x 550 x 285	800 x 550 x 285
	Vikt	kg	35	35
	Ljudnivå - Värme (SPL)	dB(A)	46	47
	Ljudnivå - Kyla (SPL)	dB(A)	47	47
GWP / CO2 EKVIVALENTER	Driftström (Max)	A	9,6	10
	Rek. säkring	A	10	13
	Lägsta garanterade drifttemp. (Värme / Kyla)	°C	-25/-10	-25/-10
	Driftström (Max)	A	9,9	10,3
	Rörstorlek (Vätska / Gas)	tum	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"
Max. rörlängd		m	20	20
Max. höjdskillnad		m	12	12
Eldata		V / Fas / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Köldmedium***				
GWP			675	675
Fyllnadsmängd	Vikt	kg	1,0	1,0
	CO2-ekvivalenter	ton	0,68	0,68
Max påfyllnadsmängd	Vikt	kg	1,26	1,26
	CO2-ekvivalenter	ton	0,85	0,85
UTRUSTNING / TILLBEHÖR				
Dubbla luftriktare	Luftflöde i två vertikala riktningar för bättre värmespridning.			
Hyper Heating	Speciell teknik som ger extra värme och mer effekt i kallt klimat.			
Underhållsvärme	Möjligt att ställa värmepumpen på 10 °C underhållsvärme – normalt spann mellan 16 - 31.			
Veckotimer	Ställ in olika temperaturer, eller på / av, alla dagar i veckan efter dina behov och för en bättre energibesparing.			
Fläktläge	Möjlighet att köra enbart fläkten på inomhusenheten, för att t.ex. sprida värmen från andra värmekällor såsom braskamin eller öppen spis.			
WiFi	Inbyggd Wifi för anslutning till tjänster via MELcloud Home.			

* SCOP Seasonal Coefficient of Performance. Årsmedelverkningsgrad-genomsnittlig klimatzon. (A+++ till D)

** SEER Seasonal Energy Efficiency Ratio. Årsmedelverkningsgrad – genomsnittlig klimatzon. (A+++ till D)

*** Denna produkt innehåller köldmedium typ R32 med ett GWP värde av 675 (CO2 =1kg) Vid ingrepp i systemet gäller krav enligt gällande F-gas förordning.



16 ÅRS TRYGGHET

För att du ska känna dig extra trygg erbjuder vi utöver vår garanti på 5 år en trygghetsförsäkring tillsammans med Arctic försäkringsförmedlare. Denna gäller för dig som privatperson. För mer information, se vår hemsida.



5 ÅRS GARANTI

På luftvärmepumpar, installerade av våra certifierade installatörer, lämnar Mitsubishi Electric 5 års garanti.

